

OCTA LUMINA

120 | 80 | 40 | PLUS

LEUCHTRAHMEN
MIT SYSTEM

OCTANORM 



LEUCHTKRAFT RAUMWIRKUNG AUFMERKSAMKEIT

FÜR IHR PROJEKT

Die natürliche Strahlkraft des Lichts. Potenziert durch leistungsstarke Power-LEDs. Mit einer optimalen Linsenstreuung und neutraler Farbwiedergabe. Dazu eine gleichmäßige, absolut schattenfreie Ausleuchtung. All dies macht OCTALumina zu mehr als nur Leuchtwerbung: zu einem Highlight im wahrsten Sinne des Wortes. Übrigens nicht nur wegen seiner exzellenten Aufmerksamkeitswerte und einer Brillanz, die Ihr Unternehmen zum

OCTALUMINA LEUCHTRAHMEN-SYSTEM



Leuchten bringt. Auch in puncto Flexibilität ist OCTALumina ein strahlendes Vorbild. Modular konzipiert bietet es Lösungen für jede räumliche Anforderung. Und das bei extrem einfachem Auf- und Abbau, denn die Licht- und Stromtechnik ist im Rahmenprofil bereits vormontiert. Sie suchen das ideale System zur Präsentation und Repräsentation? Sie haben es gefunden.

FLEXIBEL MODULAR GROSSFLÄCHIG

FÜR FASZINIERENDE RAUMERLEBNISSE



Sie denken groß? Kein Problem für OCTAlumina 120 und 80. Das System ist in Höhe oder Breite flexibel erweiterbar. So können selbst XXL-Flächen bespielt und geschaffen werden – freistehend oder per Wand- und Deckenmontage. Hochwertige LEDs mit seitlicher Einspeisung garantieren eine stimmungsvolle, homogene Ausleuchtung. Für große Raumerlebnisse. Und großartige.



OCTA
LUMINA
120 | 80

TECHNISCHE FEATURES

OCTAlumina 120 | 80



Moderne Power-LEDs



Viele Rahmenfarben



Integrierte Stromtechnik



120 mm beidseitig



Individuelle Aufhängungen



120 mm einseitig



Plug & Play



80 mm einseitig



Flachfeder-Prinzip

Zwei Profiltiefen. Für jede Anforderung.
Unsere OCTAlumina-Rahmen mit Kanteneinspeisung sind in 120 mm Profiltiefe mit ein- oder beidseitiger und in 80 mm mit einseitiger Beleuchtung erhältlich. Auf Wunsch pulverbeschichtet in vielen RAL-Farben – für jede räumliche und farbliche Anforderung.

Leuchtendes Vorbild. Auch in puncto Qualität.
Unsere hochwertigen Komponenten aus eloxiertem Aluminium zeichnen sich durch ihre Formstabilität, Langlebigkeit und Ästhetik aus. Kanteneinspeisung mit Power-LEDs sorgt für eine homogene Ausleuchtung und lange Betriebsdauer bei geringem Stromverbrauch.

Einfaches Handling? Serienmäßig eingebaut.
Unser Montagekonzept in zwei Worten: Plug & Play. Vormontierte Profile und einfache Steckverbindungen helfen effektiv, Zeit und Kosten zu sparen. Unsere wiederverwendbare Systemverpackung sorgt für sicheren Schutz bei Transport und Aufbewahrung.

Maximale Flexibilität. Bei minimalem Aufwand.
Ob freistehend mit Fußplatten, an die Wand montiert oder von der Decke abhängig; ob Raum im Raum, Theke, Kabine, Ecklösung oder Deckenring.

BILDER WERDEN VOM MENSCHLICHEN GEHIRN 60.000 MAL SCHNELLER VERARBEITET ALS SCHRIFT.

OCTALUMINA 120 | 80 – FREISTEHEND MIT FUSSPLATTEN

Edle Aluminiumoberfläche | Ohne Systemnut | Homogene Ausleuchtung | Mit Fußplatten |
Extrem schneller Aufbau | Für ein- oder beidseitige Beleuchtung | Flachkedertechnik

OCTALUMINA 120 BEIDSEITIG | SONDERMASS




OL 1290.01

Aluminium | 1 freistehendes Rahmenelement mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2m Kabel mit Schuko-Stecker und Fußplatten, für ein- oder beidseitig beleuchtete Grafik

Ohne StoffPrint 

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben 



OCTALUMINA 120 EINSEITIG | SONDERMASS




OL 1290 E.01

Aluminium | 1 freistehendes Rahmenelement mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2m Kabel mit Schuko-Stecker und Fußplatten, für einseitig beleuchtete Grafik

Ohne StoffPrint 

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben 



OCTALUMINA 80 EINSEITIG | SONDERMASS




OL 890 E.01

Aluminium | 1 freistehendes Rahmenelement mit 80 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2m Kabel mit Schuko-Stecker und Fußplatten, für einseitig beleuchtete Grafik

Ohne StoffPrint 

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben 



FREISTEHEND MIT FUSSPLATTEN

OCTAlumina 120 | 80 | Einseitig | Beidseitig



OCTAlumina 120 gibt es auch als freistehendes, mobiles Display-Set OL 1200 mit praktischer Transporttasche. Mehr auf Seite 33.

UNGEFÄHR 8 MIN 20 SEK
BENÖTIGT DAS LICHT VON
DER SONNE ZUR ERDE.

OCTALUMINA 120 | 80 – INTEGRIERBAR OHNE FUSSPLATTEN

Edle Aluminiumoberfläche | Ohne Systemnut | Homogene Ausleuchtung | Integrierbar und kombinierbar mit OCTAwall custom oder Maxima light | Extrem schneller Aufbau | Für ein- oder beidseitige Beleuchtung | Flachkedertechnik

OCTALUMINA 120 BEIDSEITIG | SONDERMASS




OL 1291.01


Aluminium | 1 Rahmenelement mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2m Kabel mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten, für ein- oder beidseitig beleuchtete Grafik

Ohne StoffPrint 

Bitte Abmessungen und Position für Kabelauslass bei Bestellung angeben 



OCTALUMINA 120 EINSEITIG | SONDERMASS




OL 1291 E.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2m Kabel mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten, für einseitig beleuchtete Grafik

Ohne StoffPrint 

Bitte Abmessungen und Position für Kabelauslass bei Bestellung angeben 



OCTALUMINA 80 EINSEITIG | SONDERMASS




OL 891 E.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 80 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2m Kabel mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten, für einseitig beleuchtete Grafik


Ohne StoffPrint 

Bitte Abmessungen und Position für Kabelauslass bei Bestellung angeben 



INTEGRIERBAR OHNE FUSSPLATTEN

OCTAlumina 120 | 80 | Einseitig | Beidseitig



Die L-Bauweise kann z.B. mit einer Eckstütze M 1020 oder M 230 gebaut werden. Ohne Stütze wird der 90°-Rahmen-Verbinder ØL 232 verwendet.



OCTALUMINA 120 | 80 – VERTIKALE DECKENABHÄNGUNG

Edle Aluminiumoberfläche | Ohne Systemnut | Homogene Ausleuchtung | Mit Adapter für vertikale Deckenabhangung | Extrem schneller Aufbau | Für ein- oder beidseitige Beleuchtung | Flachkedertechnik

OCTALUMINA 120 BEIDSEITIG | SONDERMASS




OL 1292.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Ösen OL 220 für vertikale Deckenabhangung (Anzahl je nach Rahmengröße), für ein- oder beidseitig beleuchtete Grafik

Ohne StoffPrint 

Bitte Abmessungen und Seite der Ösen bei Bestellung angeben 



OCTALUMINA 120 EINSEITIG | SONDERMASS




OL 1292 E.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Ösen OL 220 für vertikale Deckenabhangung (Anzahl je nach Rahmengröße), für einseitig beleuchtete Grafik

Ohne StoffPrint 

Bitte Abmessungen und Seite der Ösen bei Bestellung angeben 



OCTALUMINA 80 EINSEITIG | SONDERMASS




OL 892 E.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 80 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Ösen OL 220 für vertikale Deckenabhangung (Anzahl je nach Rahmengröße), für einseitig beleuchtete Grafik

Ohne StoffPrint 

Bitte Abmessungen und Seite der Ösen bei Bestellung angeben 



VERTIKALE DECKENABHÄNGUNG

OCTAlumina 120 | 80 | Einseitig | Beidseitig



**NUR MILLIARDSTEL TEILE
EINER MILLIARDSTEL
SEKUNDE LEUCHTET DER
KÜRZESTE BLITZ DER WELT.**

Alle Rahmenprofile verlassen gut geschützt in einer wiederverwendbaren Systemverpackung unser Haus.



OCTALUMINA 120 | 80 – HORIZONTALE DECKENABHÄNGUNG UND WANDMONTAGE

Edle Aluminiumoberfläche | Ohne Systemnut | Homogene Ausleuchtung | Mit Adapter für horizontale Deckenabhängung oder Wandbefestigung | Extrem schneller Aufbau | Für ein- oder beidseitige Beleuchtung | Flachkedertechnik

OCTALUMINA 120 BEIDSEITIG | SONDERMASS




OL 1293.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Universalhalter OL 230 für horizontale Deckenabhängung oder Wandbefestigung (Anzahl je nach Rahmengröße), für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik

Ohne StoffPrint

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



OCTALUMINA 120 EINSEITIG | SONDERMASS




OL 1293 E.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 120 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Universalhalter OL 234 für horizontale Deckenabhängung oder Wandbefestigung (Anzahl je nach Rahmengröße), für einseitig hinterleuchtete Grafik

Ohne StoffPrint

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



OCTALUMINA 80 EINSEITIG | SONDERMASS



OL 893 E.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 80 mm Profiltiefe, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Universalhalter OL 235 für horizontale Deckenabhängung oder Wandbefestigung (Anzahl je nach Rahmengröße), für einseitig hinterleuchtete Grafik

Ohne StoffPrint

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben



HORIZONTALE DECKENABHÄNGUNG + WANDLÖSUNG

OCTAlumina 120 | 80 | Einseitig | Beidseitig

DER MENSCH KANN
ETWA 20 MILLIONEN
VERSCHIEDENE FARBEN
UNTERSCHIEDEN.



Die Universalhalter
OL 230, OL 236
und OL 234
können nach dem
Entfernen der
Ringschraube als
Wandhalter ver-
wendet werden.




OCTALUMINA 120 ECKLÖSUNG

Edle Aluminiumoberfläche | Ohne Systemnut |
 Homogene Ausleuchtung | Ecken ohne sichtbare Profilkanten |
 Extrem schneller Aufbau | Für ein- oder beidseitige Beleuchtung |
 Flachkedertechnik



Die Flachleder der Außenecken müssen in einem 45° Winkel geschnitten werden (Anleitung siehe Technikbrochure)

OCTALUMINA 120 ECKLÖSUNG | L-FORM




OL 1261.01


Aluminium | Eckkombination in L-Form mit 120 mm Profiltiefe für Ecken ohne sichtbare Profilkanten, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2m Kabel mit Schuko-Stecker, für ein- oder beidseitig beleuchtete Grafik

Ohne StoffPrint 

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben 



OCTALUMINA 120 ECKLÖSUNG | U-FORM




OL 1262.01

Aluminium | Eckkombination in U-Form mit 120 mm Profiltiefe für Ecken ohne sichtbare Profilkanten, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2m Kabel mit Schuko-Stecker, für ein- oder beidseitig beleuchtete Grafik

Ohne StoffPrint 

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben 



OCTALUMINA 120 ECKLÖSUNG | RECHTECKFORM




OL 1264.01

Aluminium | Eckkombination in Rechteck-Form mit 120 mm Profiltiefe für Ecken ohne sichtbare Profilkanten, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2m Kabel mit Schuko-Stecker, für ein- oder beidseitig beleuchtete Grafik


Ohne StoffPrint 

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben 



OCTALUMINA ECKLÖSUNG

OCTAlumina 120 | Einseitig | Beidseitig



**DIE HELLSTE GALAXIE DES
UNIVERSUMS STRAHLT SO HELL
WIE 300 BILLIONEN SONNEN.**

Bei Fragen zu den geeigneten Stoffmaterialien für Ihre Leuchtrahmen helfen wir Ihnen gerne weiter.



Moderne Power-LEDs



Viele Rahmenfarben möglich



Plug & Play



Integriertes Netzteil

OCTA LUMINA 40



Flachkeder-Prinzip



40 mm mit Systemnut



40 mm ohne Systemnut

TECHNISCHE FEATURES

OCTAlumina 40

Mit oder ohne Systemnut. Je nach Anforderung.

OCTAlumina mit 40 mm ist standardmäßig in DIN A0 und A1 ohne Systemnut sowie in 950 x 2480 mm mit Systemnut erhältlich. Auf Wunsch fertigen wir auch individuelle Formate.

Qualität, die überzeugt. Leuchtkraft, die begeistert.

Unsere hochwertigen Komponenten sind mit Power-LEDs bestückt, die für eine brillante Hinterleuchtung voller Strahlkraft sorgen. Weitere Vorteile: ihre Langlebigkeit und ihr Energiespareffekt.

So schnell wie einfach: das Handling.

Der Aufbau ist denkbar einfach: OCTAlumina 40 wird komplett montiert geliefert. So kann der Leuchtrahmen sofort eingesetzt werden.

Haupteinsatzgebiet: überall.

Messen, Events, POS oder Ausstellungen: OCTAlumina 40 lässt sich für alle Dekorations- und Präsentationszwecke einsetzen – auch in Kombination mit OCTAwall und Maxima 40. Das Einzige, was Sie entscheiden müssen: aufstellen, abhängen oder anschrauben.

Neu! Das unsichtbare Netzteil.

Die Slim-Reihe der Netzteile. Der Vorteil: eine ungestörte, ansprechende Optik, denn das Netzteil ist im Rahmen integriert und von außen nicht mehr sichtbar. Auch eine aufwändige verdeckte Installation des Netzteils hinter der Wand gehört somit der Vergangenheit an. Noch kompakter, noch einfacher.



OCTALUMINA 40 MIT SYSTEMNUT

Edle Aluminiumoberfläche | Mit Systemnut | Schattenfreie Ausleuchtung | Extrem hohe Leuchtkraft | Fertig montiert | Für einseitige Hinterleuchtung | Flachkedertechnik |

OCTALUMINA 40 MIT SYSTEMNUT



Individuelle Formate
auf Anfrage möglich

OL 415.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 40 mm Profiltiefe, mit Systemnut, mit seitlichen Bohrungen zum Anschluss weiterer Rahmenelemente, Aluminiumverbundplatte mit konfektionierten LED-Modulen, inkl. 2 m Kabel mit Euro-Stecker, inkl. Verstellösen, externes Netzteil, für einseitig hinterleuchtete Grafik

Rahmenaußenmaß: B 950 x H 2480 mm

Ohne StoffPrint

Bei Fragen zu den geeigneten Stoffmaterialien für Ihren Leuchtrahmen helfen wir Ihnen gerne weiter



BEI 95 PROZENT LIEGT DER WIRKUNGSGRAD, MIT DEM GLÜHWÜRMCHEN IHR LICHT ERZEUGEN.

OCTALUMINA 40 OHNE SYSTEMNUT

Edle Aluminiumoberfläche | Ohne Systemnut |
Extrem hohe Leuchtkraft | Schattenfreie Ausleuchtung |
Fertig montiert | Für einseitige Hinterleuchtung |
Flachkedertechnik | Integriertes Netzteil

OCTALUMINA 40 OHNE SYSTEMNUT



OL 400.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 40 mm Profiltiefe, ohne Systemnut, Aluminiumverbundplatte mit konfektionierten LED-Modulen, inkl. 2m Kabel mit Euro-Stecker, integriertes Netzteil, für einseitig hinterleuchtete Grafik

Rahmenaußenmaß: B 1189 x H 841 mm (DIN A0)

Ohne StoffPrint

Bei Fragen zu den geeigneten Stoffmaterialien für Ihren Leuchtrahmen helfen wir Ihnen gerne weiter.

OCTALUMINA 40 OHNE SYSTEMNUT



OL 401.01

Aluminium | 1 Rahmenelement mit 40 mm Profiltiefe, ohne Systemnut, Aluminiumverbundplatte mit konfektionierten LED-Modulen, inkl. 2m Kabel mit Euro-Stecker, integriertes Netzteil, für einseitig hinterleuchtete Grafik

Rahmenaußenmaß: B 841 x H 594 mm (DIN A1)

Ohne StoffPrint

Bei Fragen zu den geeigneten Stoffmaterialien für Ihren Leuchtrahmen helfen wir Ihnen gerne weiter.



MULTIFUNKTIONAL PRAKTISCH DURCHDACHT

MEHR GESTALTUNGSVIELFALT IM RAUM

OCTAlumina steht für Individualität und Flexibilität. Aber auch für praktische und einfache Anwendung. Deshalb haben wir das System durch eine Kollektion multifunktionaler Sonder-elemente für den sofortigen Einsatz ergänzt. Im gleichen Material. In der gleichen Optik. Für noch mehr Gestaltungsvielfalt.





OCTALUMINA DECKENLEUCHTE

Homogene Ausleuchtung | Ohne Systemnut | Für horizontale Deckenabhängung | Für einseitige Beleuchtung | Flachkedertechnik

OCTALUMINA DECKENLEUCHTE



OL 480.23

Aluminium, schwarz | 1 Deckenleuchte mit 40 mm Profiltiefe, mit Abhängung, Aluminiumverbundplatte mit konfektionierten LED-Modulen, inkl. weißem Stoff und Kabel mit Schuko-Stecker, Ø 800 mm, Gesamthöhe 900 mm

Ohne Print

Bei Fragen zu den geeigneten Stoffmaterialien helfen wir Ihnen gerne weiter

SPECIALS

OCTALumina Deckenleuchte | OCTALumina Kubus



Die Flachkeder der Außenwände müssen in einen 45° Winkel geschnitten werden (Anleitung siehe Technikbroschüre)

OCTALUMINA KUBUS

Homogene Ausleuchtung | Ecken ohne sichtbare Profilkanten | Schneller Aufbau | Für umseitige Beleuchtung | Flachkeder-technik

OCTALUMINA KUBUS



OL 690.01

Aluminium | Kubus für Deckenabhängung, mit Beleuchtungselement gerade, in T-Form, oder als Kolbenleuchte, ohne Zubehör, bis 2500 mm Kantenlänge

Ohne StoffPrint

Bitte Abmessungen bei Bestellung angeben

Bei Fragen zu den geeigneten Stoffmaterialien helfen wir Ihnen gerne weiter

Maximale Kantenlänge für den Kubus beträgt 2500 mm

Die Flachleder der Außenecken müssen in einem 45° Winkel geschnitten werden (Anleitung siehe Technikbrochure)



OCTALUMINA STEHTISCH

Homogene Ausleuchtung | Ecken ohne sichtbare Profilkanten | Komfortable Höhe | Schneller Aufbau | Umseitige Beleuchtung | Flachkedertechnik

OCTALUMINA STEHTISCH



OL T50.90

Aluminium | Stehtisch mit 4 beleuchteten Flächen, minimalistische Ecken ohne sichtbare Profilkanten für maximale Nutzfläche, mit Tischplatte

Format: B 570 x H 1031 x T 570 mm
Rahmernaßenmaß: 498 x 998 mm

Ohne StoffPrint

Bei Fragen zu den geeigneten Stoffmaterialien helfen wir Ihnen gerne weiter

ES IST ERWIESEN, DASS
LICHT UNSERE PSYCHE UND
LEISTUNGSFÄHIGKEIT POSITIV
BEEINFLUSSEN KANN.



OCTALUMINA 120 MOBIL

Edle Aluminiumoberfläche | Ohne Systemnut | Homogene Ausleuchtung | Teilbarer Rahmen | Mit Transporttasche | Extrem schneller Aufbau | Für ein- oder beidseitige Beleuchtung | Flachbedertechnik

OCTALUMINA 120 MOBIL



OL 1200.01

Aluminium | 1 freistehendes Rahmen-
element (teilbar) mit Rahmenaussteifung,
LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl.
2 m Kabel mit Schuko-Stecker und 2 Fußplatten,
für ein- oder beidseitig beleuchtete Grafik
inkl. Transporttasche OL 901
Format: B 800 x H 1820 mm
Rahmenaußenmaß: 800 x 1800 mm

Ohne StoffPrint

Bei Fragen zu den geeigneten Stoffmaterialien
helfen wir Ihnen gerne weiter



OCTALUMINA STOFFTHEKE

Homogene Ausleuchtung | Beleuchtete Front | Komfortable Höhe | Zusammenklappbare Konstruktion | Flachkedertechnik | Optional mit Transporttasche

OCTALUMINA STOFFTHEKE

OL C800.90

Modultheke, inkl. 2 Fachböden, Front bestehend aus OCTALUMINA Leuchtrahmen (einseitig), Seitenwangen aus Stoffspanrahmen unbeleuchtet, LED-Module und LED-Netzteil montiert, platzsparend, da zusammenklappbar, einfache Montage, Transporttasche OL C516 optional

Format: B 900 mm x H 900 mm x T 440 mm
Rahmenaußenmaß Front: B 900 mm x H 900 mm
Rahmenaußenmaß Seite: B 440 mm x H 900 mm

Ohne StoffPrint ■

Bei Fragen zu den geeigneten Stoffmaterialien helfen wir Ihnen gerne weiter ■



Die Flachleder der Außenecken müssen in einem 45° Winkel geschnitten werden (Anleitung siehe Technikbrochure)

**LEDS LEBEN
25 MAL LÄNGER UND
BENÖTIGEN BIS ZU 90 %
WENIGER ENERGIE
ALS GLÜHBIRNEN.**



OCTALUMINA THEKE

Edle Aluminiumoberfläche | Homogene Ausleuchtung | Leuchtrahmen mit 80 mm Profiltiefe | Farbe: weiß | Komfortable Höhe | Abschließbarer Holzkörper mit Flügeltüren | Flachkedertechnik

OCTALUMINA THEKE



OL C400.90

Modultheke mit abschließbaren Türen, inkl. 1 Fachboden, Front aus OCTALumina 80 Leuchtrahmen (einseitig), LED-Module und LED-Netzteil montiert, Farbe weiß (RAL 9010), platzsparend, da Seitenwangen einklappbar, einfache Montage

Format: B 1000 mm x H 1200 mm x T 448 mm
Rahmenaußenmaß: B 1000 mm x H 1129 mm

Ohne StoffPrint ■

Bei Fragen zu den geeigneten Stoffmaterialien helfen wir Ihnen gerne weiter ■

1 Modultheke ohne Türen:
OL C405
Auch separat erhältlich:
Türenset OL C480
Fachboden OL C485



VIELSEITIG DREIDIMENSIONAL AUSDRUCKSTARK


EIN PLUS AUF ALLEN EBENEN

Mehr Freiraum. Weniger Profilkanten. OCTAlumina plus. Zusätzliche Effekte und Bauweisen machen OCTAlumina plus zu etwas ganz Besonderem: Mehrere Stoff- und Materialebenen erzeugen dreidimensionale Eindrücke, die sich mit jedem Betrachtungswinkel ändern. Dreidimensional ist auch die Konstruktionsweise: Mit OCTAlumina plus entwerfen Sie innovative Leuchtraum-Konzepte mit hochmoderner Optik in bewährter OCTANORM-Qualität.





**OCTA
LUMINA
PLUS**



Mehrere Stoffnuten



90° Ecke



Unsichtbare Profilkanten

1 Profil. 2 Stoffnuten an der Vorderseite. 3 Dimensionen. Ausgestattet mit einer weiteren Stoffnut wartet das OCTAlumina plus mit neuen Möglichkeiten auf. Durch das Spiel mit zwei Ebenen und verschiedenen Stoffen lassen sich beeindruckende 3D-Effekte erzielen.

Geneigte Nut. Ohne Profilkanten.

Sichtbare Rahmenkanten gehören der Vergangenheit an. Mit den neuen Profilen werden alle Kanten mit Stoff verblendet. Dank einer um 30° geneigten Nut wird der Silikonkeder fest um das Profil gespannt.

Die Lösung für Stoffecken.

Bei OCTAlumina plus steht das Bild im Mittelpunkt. Auch in Ecksituationen. Lediglich eine 2 mm dünne Profilkante unterbricht die 90° Ecke und erweckt den Eindruck eines durchgängigen Bildes.

Leuchtende Räume. Leuchtende Tür.

Mit OCTAlumina plus errichten Sie abgeschlossene, freistehende Räume. Auf Wunsch mit flächenbündigen beleuchteten Türen. So entstehen eindrucksvolle Raumerlebnisse, die Ihre Besucher automatisch in ihren Bann ziehen und im Gedächtnis bleiben.



OCTALUMINA PLUS PROFIL

Homogene Ausleuchtung | Ohne Systemnut | Für mehrere Stoffebenen | Ohne sichtbare Profilkanten | Für einseitige Beleuchtung | Flachkedertechnik

RAHMENPROFIL



U 1060.01

Aluminium | Profil mit mehreren Stoffebenen für einen dreidimensionalen Effekt, geneigte Nut ohne sichtbare Profilkanten, Profiltiefe 120 mm

Ohne StoffPrint ■

Bei Fragen zu den geeigneten Stoffmaterialien helfen wir Ihnen gerne weiter ■

Es wird empfohlen nur Stoffe mit Dehnung zu verwenden.

ECKPROFIL



U 1063.01

Aluminium | Profil mit mehreren Stoffebenen für einen dreidimensionalen Effekt, geneigte Nut ohne sichtbare Profilkanten, für die Konstruktion einer 90° Ecke in Verbindung mit Rahmenprofil U 1060, Profiltiefe 120 mm

Ohne StoffPrint ■

Bei Fragen zu den geeigneten Stoffmaterialien helfen wir Ihnen gerne weiter ■



OCTALUMINA PLUS BELEUCHTETE TÜR

Homogene Ausleuchtung | Mit elektronischer Türverriegelung | RFID-Zutrittskontrolle | Für ein- oder beidseitige Beleuchtung | Flachkedertechnik

TÜRELEMENT



OL 895.90

Aluminium | Türelement, beleuchtet, DIN links oder DIN rechts, nach innen und außen öffnend, inkl. elektronischer Türverriegelung, RFID-Zutrittskontrolle, inkl. 10 Chipkarten

Ohne StoffPrint

Bei Fragen zu den geeigneten Stoffmaterialien helfen wir Ihnen gerne weiter

Format auf Anfrage

Achtung: elektronische Verriegelung öffnet automatisch bei Stromausfall!



Promotionsysteme GmbH
Die Wand ▶ Promotionsysteme und mehr...

www.diwa-web.de

AW 7960.DE_OCTA LUMINA_09/2017

OCTANORM 

